LATEX

ESCRITA CIENTÍFICA

R. Sobral

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

rodolfo.sobral@cefet-rj.br

Ementa

- 1 Projeto Final I
 - Informações Gerais

Normas para Projeto Final I

- Contempla a análise de viabilidade, a pesquisa bibliográfica, a compreensão dos fundamentos teóricos que regem o tema, a aquisição de material, quando necessária, esboço do projeto, adequação laboratorial para montagem de protótipos (quando for o caso), definição dos capítulos da monografia e escrita de sua parte inicial;
- A proposta de projeto final deverá conter os seguintes elementos: título do projeto, nome do aluno proponente, nome do professor orientador, justificativa (explicação sucinta da importância do tema escolhido e contextualização da problemática), método (descrição do método e recursos que serão empregados na realização do trabalho) e cronograma de execução;

Normas para Projeto Final I

- A proposta de projeto final deverá ser obrigatoriamente assinada pelo aluno proponente e pelo professor orientador;
- O tema escolhido na disciplina Projeto Final I deverá ser o mesmo da disciplina Projeto Final II. Uma vez concluída, a disciplina Projeto Final I terá validade de 01 (um) semestre para aqueles que não cursarem o Projeto Final II na sequência. Eventuais alterações de tema, após a aprovação em Projeto Final I, serão submetidas à aprovação da chefia do departamento;

Normas para Projeto Final I

- Cada projeto deverá ser estritamente individual e sua proposição deverá seguir as normas aprovadas pelo Departamento de Engenharia Industrial de Controle e Automação da unidade Nova Iguaçu;
- Ao longo do período, alguns encontros sobre metodologia científica serão agendados;
- A avaliação é de responsabilidade do professor da disciplina;
- Em data a ser definida pelo professor da disciplina, cada projeto passará por exame de qualificação perante banca determinada por este docente.

Metas do Curso

- Aula inaugural;
- Tema, Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento;
- Entrega da Versão Preliminar;
- Entrega da Versão Final do Projeto de Pesquisa.
- Avaliação.
- Entrega da Versão Final do Projeto de Pesquisa.
- Entrega da Versão Final do Projeto de Pesquisa.

Datas Importantes

Table: Cronograma Projeto Final I.

Conteúdo Programado	Datas
Aula inaugural	20/02
Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento	27/02
Formatação, Citação e Referências	05/03
Versão Final - Projeto de Pesquisa*	09/04
Avaliação 01 - Enade	16/04
<i>Introdução a Engenharia</i>	25/05
Texto .pdf por e-mail*	04/06
Avaliação 02	11/06
Avaliação Repositiva	18/06
Avaliação Final - Enade	25/06

Observação: Em todas as aulas serão abordados conteúdos referentes ao LaTeX de acordo com a ementa prescrita a posteriori.

Avaliação 01

Avaliação 01 aos moldes do Enade terá caráter obrigatório apenas aos discentes que possuam Coeficiente de Rendimento inferior a 7,0. Para aqueles fora de tal condição farão apenas a Avaliação 02 e em caso de grau inferior a 5,0 serão submetidos a Avaliação Final.

- Avaliação será composta de 10 questões, sendo 9 objetivas e 1 discursiva;
- É recomendado que os discentes levem a calculadora;
- Uso de celular será proibido durante as avaliações;
- Tempo de duração das avaliações será de 2:00 horas.

Observação: Não esqueçam de levar calculadora.

Avaliação 02

Obrigatória a todos os discentes composta pelas seguintes etapas:

1,0 ponto Presença¹;

1,0 ponto Proposta de Trabalho;

4,0 pontos Qualificação²;

4,0 pontos Texto³.

¹ Compreende etapa de apresentação do tema de pesquisa aos alunos de Introdução a Engenharia.

² Etapa composta pela defesa do Projeto Final I mediante uma banca composta de ao menos 3 docentes internos, em caso de não comparecimento nesta etapa o discente estará automaticamente reprovado.

³ Entrega digital do trabalho Projeto Final I para apreciação de seu andamento pela banca de julgamento (Capítulos 1, 2 e 3).

Avaliação Final

Aos moldes da Avaliação 01, sendo obrigatória apenas aos discentes com grau menor do que 5,0.

A disciplina Projeto Final I não prevê Avaliação Repositiva

O que é LATEX?

LATEX

LATEX

Definição

Desenvolvido por Leslie Lamport a partir do programa TEX criado por Donald Knuth, é uma plataforma utilizada na editoração e confecção de documentos voltados para a área da escrita científica. Amplamente utilizado pela comunidade acadêmica para produção de livros, teses e artigos. Possui abstrações para lidar com bibliografias, citações, formatos de páginas, referência cruzada e tudo mais que não seja relacionado ao conteúdo do documento em si.

Características

- Layout profissional
- Consistente
- Numeração automática
- Adequação gráfica
- Interação matemática
- Integração com diferentes sistemas operacionais

Barreiras Iniciais

- Descrição da estrutura lógica do texto
- Diferença da metodologia WYSWYG ("What you see is what you get")
- Impedimento de visualização imediata
- Sensibilidade a caracteres minúsculos e maiúsculos

Gráfico de Evolução

Bibliografia Recomendada

- [I] EIJKHOUT, Victor. *TEX by topic: a TEXnician's reference*. Addison-Wesley Publishing Company, 1992;
- [II] HOENIG, Alan. *TeX unbound: LaTeX & TeX strategies for fonts, graphics, & more*. Oxford University Press, 1998;
- [III] KOPKA, Helmut; DALY, Patrick W. *Guide to LATEX*. Pearson Education, 2003;
- [IV] KRISHNAN, E.; KRISHNA, G. S. *Latex tutorials - A primer*. Indian TEX Users Group, Floor III, Cotton Hills Trivandrum, 2003;
- [V] MITTELBAACH, Frank et al. *The LATEX companion*. Addison-Wesley Professional, 2004;

Vasta Bibliografia

Tutorial

O LaTeX é um programa de código aberto, por isso existem várias implementações. É necessário a utilização de softwares auxiliares, inclusive de um editor de textos. Esses programas são “freeware”, ou seja, gratuitos e trabalham juntos como se fossem um só.

- **Ghost Script (32 ou 64 bits)**

Permite ao usuário visualizar um arquivo postscript ou pdf. Observe sua arquitetura antes da instalação

- **Ghost Script View**

Interface gráfica do GhostScript

- **MikTeX**

Compilador de texto do LaTeX

- **Editor Tex**

TexWorks, TexMaker, TexStudio, WinEdt e TexnicCenter

Tutorial

Após a instalação dos softwares descritos a priori faz-se necessário a instalação dos pacotes adicionais do compilador de texto do LaTeX.

- Update Miktex
- Package Manager

Procedimento realizado para adquirir principalmente pacote de idioma português, visto que o software possui o idioma inglês como default.

Outros pacotes usualmente utilizados: (*amsmath*, *isomath*, *enumitem*, *natbib*...)

Programa do Curso

- **Exibição de Texto**
- **Formatação**
- **Fórmulas Matemáticas**
- **Figuras**
- **Tabelas**
- **Boxes**
- **Bibliografia**

Ementa

- 2 LateX
 - Comandos

Classe de Documentos

- **Article**

Artigos científicos, pequenos relatórios e cronogramas

- **Report**

Relatórios grandes com vários capítulos, pequenos livros e dissertações

- **Book**

Livros e projetos extensos

- **Beamer**

Apresentação de slides

- **ABNT**

Monografias, teses e dissertações com a norma ABNT. Faz-se necessário incluir a instalação dessa classe, pois ela não vem com o sistema padrão.

Extensões dos Arquivos

- Arquivos de Entrada, Internos e de Saída
 - .tex - arquivo de entrada que contém o código fonte
 - .sty - pacotes de macro (normalmente proveniente do template)
 - .cls - arquivo de classes, aparência do documento (normalmente proveniente do template)
 - .bib - referências bibliográficas
 - .toc .lof .lot - títulos de seções, lista de figuras e lista e tabelas utilizadas na construção do índice
 - .aux - informações das referências cruzadas
 - .idx - índice remissivo, utilizado pelo programa "makeindex"
 - .log - relatório acerca da última compilação
 - .ilg - relatório do "makeindex"
 - .bbl .blg .nav .snm .synctex - arquivos adicionais
 - .pdf - Documento Compilado

Principais Arquivos

- O usuário comum só deve se preocupar com os arquivos de entrada e saída
- Em caso de muitos erros no processo de compilação, é recomendável deletar todos os arquivos auxiliares e de saída para nova compilação
- Não se deve salvar arquivos utilizando: caracteres especiais, espaço ou acento
- O arquivo `.bib` deve ser construído pelo usuário. Nele contém todas as referências bibliográficas a serem utilizadas no arquivo principal `.tex`

Caracteres Especiais

- Caracteres reservados

\$ & _ } { ~ ^ % \

- Para serem impressos devem ser prefixados da seguinte forma:

= \#

\$ = \\$

& = \&

_ = _

} = \}

{ = \{

~ = \~{ }

^ = \^{ }

% = \%

A combinação `\\` produz uma quebra de linha.

Comandos

- Todos os comandos iniciam-se por barra invertida \
- Comandos são finalizados por espaço, número ou qualquer caracter que não seja letra
- Para obter um espaço depois do comando inclua a combinação {} seguida de um espaço
- Alguns comandos necessitam de parâmetros que são passados entre chaves {}
- Outros necessitam de parâmetros adicionais passados entre colchetes[]
- O caracter % é útil para pequenos comentários

Primeiro Documento

Com o editor aberto cria-se um novo arquivo clicando em “Arquivo → Novo” ou aperte o atalho “Ctrl+N”. A primeira coisa é definir o tipo (classe) de documento a ser utilizado, como definido a priori.

O código utilizado para se definir o tipo de documento:

```
\documentclass[opções]{classe}
```

```
\usepackages{...}
```

```
\begin{document}
```

ESCREVA O TEXTO AQUI !!!

```
\end{document}
```

Também é nesse comando que define-se o tamanho da letra e o tipo de papel, as opções padrão deste documento.

Informações Adicionais

```
\documentclass[a4paper, 11pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc} %%% Permite caracteres em português
\usepackage[T1]{fontenc} %%% Permite caracteres em português
\usepackage[portuguese,english]{babel} %%% Permite caracteres em português
\author{Aluno}
\title{ICC}
\begin{document}
  \maketitle

  \tableofcontents

  \newpage
  \section{Introdução}
  Era uma vez

  \newpage
  \section{Conclusão}
  Fim
\end{document}
```

Seções

Cada classe de documento permite subdivisões distintas.

- article - `\section` - `\subsection` - `\subsubsection` - `\paragraph` - `\subparagraph`
- report e book - `\part` - `\chapter` - `\section` - `\subsection` - `\subsubsection` - `\paragraph` - `\subparagraph`

Formatação

No decorrer do documento, pode-se alterar as configurações prévias como estilo de fonte, cores do texto e acentuação, para isso faz-se necessário além da inserção dos pacotes responsáveis por cada uma destas tarefas a utilização de comandos específicos

Estilo

- `\textbf{}`: Negrito
- `\textsf{}`: Sem serife
- `\textit{}`: Itálico estilo 1
- `\textsl{}`: Itálico estilo 2
- `\textsc{}`: Letras maiúsculas pequenas
- `\texttt{}`: Máquina de escrever
- `\textrm{}`: Romano

`{\bf negrito}` é igual a `\textbf{negrito}`

Tamanho

Permite alterar trecho específico do texto ou meras palavras.

- `\tiny{}`: Minúsculo
- `\scriptsize{}`: Menor do que nota de rodapé
- `\footnotesize{}`: Nota de rodapé
- `\small{}`: Pequeno
- `\normalsize{}`: Normal
- `\large{}`: Pouco grande
- `\Large{}`: Grande
- `\LARGE{}`: Muito Grande
- `\huge{}`: Enorme
- `\Huge{}`: Imenso

```
\begin{tamanho}  
texto  
\end{tamanho}
```

ou

```
\ tamanho {texto}
```

Espaçamento

Vertical: `\vspace{Valor}`

Horizontal: `\hspace{Valor}`

- pt: Ponto
- mm: Milímetro
- cm: Centímetro
- in: Polegada
- ex: Altura da letra x
- em: Largura da letra m

Novos Comandos

Quando há ações frequentemente executadas recomenda-se a criação de novos comandos. A definição destes novos comandos deverá ser feita após a inserção do pacote:

Sintaxe:

```
\newcommand\Nome_do_Commando{Codigo do comando}
```

```
\newcommand\idef{\int_{-1}^1\frac{1}{x^2}dx}
```

Toda vez que for acionado `\idef` retornará $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$

Listas - enumerate package

- Descrição

```
\begin{description}
  \item[Primeiro] Descrição
  \item[Segundo] Descrição
\end{description}
```

- Não numeradas

```
\begin{itemize}
  \item Primeiro item
  \item Segundo item
\end{itemize}
```

- Numeradas

```
\begin{enumerate}[a] or [I]
  \item Primeiro item
  \item Segundo item
\end{enumerate}
```

Tabelas

```
\begin{table}[Especificador]
\caption{Texto da Legenda.\label{Nome_da_Referencia}}
\begin{tabular}{Especificações}
Corpo da Tabela
\end{tabular}
\end{table}
```

- Especificador
 - h - tenta inserir em local específico
 - t - topo de página
 - b - inferior de página
 - p - página separada
 - ! - em casos críticos permite ao Latex ignorar especificações

Tabelas

- Especificações
 - l - coluna alinhada à esquerda
 - r - direita
 - c - centro
 - p{largura} - justificada com quebra de linha
 - | - linha vertical
- Corpo da Tabela
 - & - altera coluna
 - \\ - nova linha
 - \hline - linha horizontal
 - \cline{i - j} - linha horizontal parcial

Exemplo

Table: Numerical convergence verification.

Φ_i	$\gamma = \gamma_1$	$\gamma = \gamma_2$	$\gamma = \gamma_3$
i=10	.5945	0.5941	0.5940
i=100	5.2373	5.2245	5.0802
i=500	9.8306	9.8270	9.7566
i=1000	10.0053	10.0052	10.0021
i=1200	10.0081	10.0076	10.0059
i=1387	10.0081	10.0081	10.0079
$i \rightarrow \infty$	10.0081	10.0081	10.0081

Label

Utilizado na identificação de elementos no texto sejam tabelas, figuras ou equações.

Tal qual definido na tabela acima:

$$\backslash\text{label}\{\text{Nome_da_Referencia}\}$$

Havendo necessidade de citação de um elemento, em meio a outros semelhantes no decorrer de um texto, a forma correta de fazê-lo é:

$$\backslash\text{ref}\{\text{Nome_da_Referencia}\}$$
$$\backslash\text{eqref}\{\text{Nome_da_Referencia}\}$$

(Para equações)

Apresentação automática da numeração desejada

Figuras - graphicx

- Estrutura básica

```
\begin{figure}[Especificador]
\includegraphics{Opcoes}{Caminho da Figura}
\caption{Texto da Legenda}
\label{Figura:Nome_da_Referencia}
\end{figure}
```

- Opções

width=num: Define a largura da figura em cm, em, mm ou pt

height=num: Define a altura

keepaspectratio: True or False

angle=num: Rotaciona a figura em graus no sentido anti-horário

trim= l b r t: Recorta a figura à esquerda, abaixo, direita ou acima

clip: Pré requisito do *trim*, clip=true

page=num: Caso haja a necessidade de inserção de figura .pdf de várias páginas esta opção permite a escolha da página para inserção

scale Controla escala da figura

Exemplo

Figure: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

```
\begin{frame}{Exemplo}
\centering
\begin{figure}[h]
\includegraphics[scale=0.3]{./imagens/introducao/logo.jpg}
\caption{Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca}
\label{fig:logotipo}
\end{figure}
\end{frame}
```

Bibliografia

BibTeX é um formato de arquivo bibliográfico desenvolvido por Oren Patashnik e Leslie Lamport para auxílio na preparação e aplicação de documentos *.tex*.

Bibliografias geradas pelo *bibTeX* podem ser formatadas afim de que se possa atender quaisquer especificações de diferentes padrões.

Existem diversos programas grátis que auxiliam na construção do arquivo *.bib*, os principais são: *JabRef*, *Mendeley*, *Zotero* e *EndNote*.

O arquivo *.bib* deve ser colocado na mesma pasta do arquivo *.tex* e cada referência terá uma citekey que é a palavra chave para citar a referência no arquivo principal.

Informações gerais podem ser encontradas no site oficial BibTeX

Arquivo .bib

```
@Book{Kundu:1990,  
  Title      = {Fluid {Mechanics}},  
  Author     = {Kundu, Pijush K.},  
  Publisher  = {Academic {Press}},  
  Year       = {1990},  
  
  Address    = {San {Diego}, {CA}}  
}
```

Para citações avançadas deve-se utilizar o pacote `\usepackage{natbib}`

Referenciando Bibliografias - natbib

`\cite` → Padrão Latex

Song *et al.* (2003) presents the standard curves $k(T)$ for monolithic tungsten and its alloys, as well as demonstrate its direct relationship with the addition of alloying elements. Tungsten and tungsten alloys are widely used in high

`\citep` → Citar trabalho

In materials science many constitutive equations are derived assuming constant thermal conductivity, however it is noteworthy that this could lead to considerable errors (Mintsa *et al.*, 2009).

Mintsa, H.A., Roy, G., Nguyen, C.T. and Doucet, D., 2009. “New temperature dependent thermal conductivity data for water-based nanofluids”. *International Journal of Thermal Sciences*, Vol. 48, No. 2, pp. 363–371.

Siegel, R. and Howell, J., 1992. “Thermal radiation heat transfer”.

Slattery, J.C., 1999. *Advanced transport phenomena*. Cambridge University Press.

Song, G.M., Wang, Y.J. and Zhou, Y., 2003. “Thermomechanical properties of tic particle-reinforced tungsten composites for high temperature applications”. *International Journal of Refractory Metals and Hard Materials*, Vol. 21, No. 1, pp. 1–12.

Outra variante do menu de referências é `\citet`

Equações Matemáticas

As equações podem ser colocadas de duas formas:

- Inline: Equações são inseridas na linha do texto, por meio dos símbolos $Equações Matemáticas$.
- Displayed equations: Equações ocupam linha inteira do documento

```
\begin {Comando da Equacao}  
Equações Matemáticas  
\end {Comando da Equacao}
```

Tipos de comandos de equações:

- 1 equation : padrão do LaTeX
- 2 gather : usado para varias equações (recomendado)
- 3 multiline : para equações longas serem quebradas em mais de uma linha
- 4 gather* : gather sem numeração
- 5 multiline* : multiline sem numeração

Exemplo

```

\begin{equation}
I_{i+1}=\int_{\Omega}(\nabla v).\nabla v-2\int_{\Omega}QvdV+\int_{\partial\Omega}\alpha v^2dA-2\int_{\partial\Omega}\beta_ivdA
\end{equation}

```

$$I_{i+1} = \int_{\Omega} (\nabla v) \cdot (\nabla v) dV - 2 \int_{\Omega} Qv dV + \int_{\partial\Omega} \alpha v^2 dA - 2 \int_{\partial\Omega} \beta_i v dA \tag{13}$$

As regras para referenciar equações seguem o mesmo padrão das figuras, gráficos e tabelas.

Letras Gregas - amsmath

Symbol	Script	Symbol	Script
A and α	A and <code>\alpha</code>	N and ν	N and <code>\nu</code>
B and β	B and <code>\beta</code>	Ξ and ξ	<code>\Xi</code> and <code>\xi</code>
Γ and γ	<code>\Gamma</code> and <code>\gamma</code>	O and o	O and o
Δ and δ	<code>\Delta</code> and <code>\delta</code>	Π , π and ϖ	<code>\Pi</code> , <code>\pi</code> and <code>\varpi</code>
E, ϵ and ε	E, <code>\epsilon</code> and <code>\varepsilon</code>	P, ρ and ϱ	P, <code>\rho</code> and <code>\varrho</code>
Z and ζ	Z and <code>\zeta</code>	Σ , σ and ς	<code>\Sigma</code> , <code>\sigma</code> and <code>\varsigma</code>
H and η	H and <code>\eta</code>	T and τ	T and <code>\tau</code>
Θ , θ and ϑ	<code>\Theta</code> , <code>\theta</code> and <code>\vartheta</code>	Υ and υ	<code>\Upsilon</code> and <code>\upsilon</code>
I and ι	I and <code>\iota</code>	Φ , ϕ , and φ	<code>\Phi</code> , <code>\phi</code> and <code>\varphi</code>
K, κ and $\varkappa$	K, <code>\kappa</code> and <code>\varkappa</code>	X and χ	X and <code>\chi</code>
Λ and λ	<code>\Lambda</code> and <code>\lambda</code>	Ψ and ψ	<code>\Psi</code> and <code>\psi</code>
M and μ	M and <code>\mu</code>	Ω and ω	<code>\Omega</code> and <code>\omega</code>

Outros Símbolos - amsmath

Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script
∂	<code>\partial</code>	$\imath$	<code>\imath</code>	$\Re$	<code>\Re</code>	∇	<code>\nabla</code>	$\aleph$	<code>\aleph</code>
$\eth$	<code>\eth</code>	$\jmath$	<code>\jmath</code>	$\Im$	<code>\Im</code>	$\Box$	<code>\Box</code>	$\beth$	<code>\beth</code>
$\hbar$	<code>\hbar</code>	ℓ	<code>\ell</code>	$\wp$	<code>\wp</code>	∞	<code>\infty</code>	$\gimel$	<code>\gimel</code>

Trigonometria - amsmath

Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script
sin	<code>\sin</code>	arcsin	<code>\arcsin</code>	sinh	<code>\sinh</code>	sec	<code>\sec</code>
cos	<code>\cos</code>	arccos	<code>\arccos</code>	cosh	<code>\cosh</code>	csc	<code>\csc</code>
tan	<code>\tan</code>	arctan	<code>\arctan</code>	tanh	<code>\tanh</code>		
cot	<code>\cot</code>	arccot	<code>\arccot</code>	coth	<code>\coth</code>		

Delimitadores - amsmath

Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script
			\	/	/	\	\backslash
{	\{	}	\}	<	\langle	>	\rangle
↑	\uparrow	↑↑	\Uparrow	⌈	\lceil	⌋	\rceil
↓	\downarrow	↓↓	\Downarrow	⌊	\lfloor	⌋	\rfloor

Notação Matemática - amsmath

Symbol	Script	Symbol	Script
$\exists$	<code>\exists</code>	$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code> or <code>\to</code>
$\nexists$	<code>\nexists</code>	$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code> or <code>\gets</code>
$\forall$	<code>\forall</code>	$\mapsto$	<code>\mapsto</code>
$\neg$	<code>\neg</code>	$\implies$	<code>\implies</code>
$\subset$	<code>\subset</code>	$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code> (preferred for implication)
$\supset$	<code>\supset</code>	$\leftrightarrow$	<code>\leftrightarrow</code>
$\in$	<code>\in</code>	$\iff$	<code>\iff</code>
$\notin$	<code>\notin</code>	$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code> (preferred for equivalence (iff))
$\ni$	<code>\ni</code>	$\top$	<code>\top</code>
$\wedge$	<code>\wedge</code>	$\perp$	<code>\bot</code>
$\vee$	<code>\vee</code>	$\emptyset$ and $\varnothing$	<code>\emptysetset</code> and <code>\varnothinging</code>

Operadores Binários - amsmath

Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script
$\pm$	<code>\pm</code>	$\cap$	<code>\cap</code>	$\diamond$	<code>\diamond</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>
$\mp$	<code>\mp</code>	$\cup$	<code>\cup</code>	$\triangle$	<code>\bigtriangleup</code>	$\ominus$	<code>\ominus</code>
$\times$	<code>\times</code>	$\uplus$	<code>\uplus</code>	∇	<code>\bigtriangledown</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>
$\div$	<code>\div</code>	$\sqcap$	<code>\sqcap</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>	$\oslash$	<code>\oslash</code>
$*$	<code>\ast</code>	$\sqcup$	<code>\sqcup</code>	$\triangleright$	<code>\triangleright</code>	$\odot$	<code>\odot</code>
$\star$	<code>\star</code>	$\vee$	<code>\vee</code>	$\bigcirc$	<code>\bigcirc</code>	$\circ$	<code>\circ</code>
$\dagger$	<code>\dagger</code>	$\wedge$	<code>\wedge</code>	$\bullet$	<code>\bullet</code>	$\setminus$	<code>\setminus</code>
$\ddagger$	<code>\ddagger</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>	$\}$	<code>\wr</code>	$\amalg$	<code>\amalg</code>

Símbolos Relacionais - amsmath

Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script	Symbol	Script
$<$	<code><</code>	$>$	<code>></code>	$=$	<code>=</code>	$\parallel$	<code>\parallel</code>	$\nparallel$	<code>\nparallel</code>
$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\doteq$	<code>\doteq</code>	$\asymp$	<code>\asymp</code>	$\bowtie$	<code>\bowtie</code>
$\ll$	<code>\ll</code>	$\gg$	<code>\gg</code>	$\equiv$	<code>\equiv</code>	$\vdash$	<code>\vdash</code>	$\dashv$	<code>\dashv</code>
$\subset$	<code>\subset</code>	$\supset$	<code>\supset</code>	$\approx$	<code>\approx</code>	$\in$	<code>\in</code>	$\ni$	<code>\ni</code>
$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\cong$	<code>\cong</code>	$\smile$	<code>\smile</code>	$\frown$	<code>\frown</code>
$\not\subseteq$	<code>\not\subseteq</code>	$\not\supseteq$	<code>\not\supseteq</code>	$\simeq$	<code>\simeq</code>	$\models$	<code>\models</code>	$\notin$	<code>\notin</code>
$\sqsubset$	<code>\sqsubset</code>	$\sqsupset$	<code>\sqsupset</code>	$\sim$	<code>\sim</code>	$\perp$	<code>\perp</code>	$\mid$	<code>\mid</code>
$\sqsubseteq$	<code>\sqsubseteq</code>	$\sqsupseteq$	<code>\sqsupseteq</code>	$\propto$	<code>\propto</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>
$\preceq$	<code>\preceq</code>	$\succeq$	<code>\succeq</code>	$\neq$	<code>\neq</code>	$\sphericalangle$	<code>\sphericalangle</code>	$\measuredangle$	<code>\measuredangle</code>

Acentos

<code>a' or a^{\prime}</code>	a'	<code>a''</code>	a''
<code>\hat{a}</code>	$\hat{a}$	<code>\bar{a}</code>	$\bar{a}$
<code>\grave{a}</code>	$\grave{a}$	<code>\acute{a}</code>	$\acute{a}$
<code>\dot{a}</code>	$\dot{a}$	<code>\ddot{a}</code>	$\ddot{a}$
<code>\not{a}</code>	$\not{a}$	<code>\mathring{a}</code>	$\mathring{a}$
<code>\overrightarrow{AB}</code>	$\overrightarrow{AB}$	<code>\overleftarrow{AB}</code>	$\overleftarrow{AB}$
<code>a'''</code>	a'''	<code>a''''</code>	a''''
<code>\overline{aaa}</code>	$\overline{aaa}$	<code>\check{a}</code>	$\check{a}$
<code>\breve{a}</code>	$\breve{a}$	<code>\vec{a}</code>	$\vec{a}$
<code>\ddddot{a}</code> [3]		<code>\ddddot{a}</code> [3]	
<code>\widehat{AAA}</code>	$\widehat{AAA}$	<code>\widetilde{AAA}</code>	$\widetilde{AAA}$
<code>\widehat{AAA}</code>	$\widehat{AAA}$	<code>\stackrel{\frown}{AAA}</code>	$\stackrel{\frown}{AAA}$
<code>\tilde{a}</code>		<code>\underline{a}</code>	$\underline{a}$

Matrizes

Environment name	Surrounding delimiter	Notes
<code>pmatrix</code> ^[3]	$()$	centers columns by default
<code>pmatrix*</code> ^[5]	$()$	allows to specify alignment of columns in optional parameter
<code>bmatrix</code> ^[3]	$[\]$	centers columns by default
<code>bmatrix*</code> ^[5]	$[\]$	allows to specify alignment of columns in optional parameter
<code>Bmatrix</code> ^[3]	$\{ \}$	centers columns by default
<code>Bmatrix*</code> ^[5]	$\{ \}$	allows to specify alignment of columns in optional parameter
<code>vmatrix</code> ^[3]	$ $	centers columns by default
<code>vmatrix*</code> ^[5]	$ $	allows to specify alignment of columns in optional parameter
<code>Vmatrix</code> ^[3]	$ $	centers columns by default
<code>Vmatrix*</code> ^[5]	$ $	allows to specify alignment of columns in optional parameter

Comandos Matemáticos

`\sum``\bigoplus``\bigcup``\bigsqcup``\int``\iiint[3]`

$$\begin{array}{c} \Sigma \\ \bigoplus \\ \bigcup \\ \bigsqcup \\ \int \\ \iiint \end{array}$$
`\prod``\bigotimes``\bigcap``\bigvee``\oint``\iiint[3]`

$$\begin{array}{c} \Pi \\ \bigotimes \\ \bigcap \\ \bigvee \\ \oint \\ \iiint \end{array}$$
`\coprod``\bigodot``\biguplus``\bigwedge``\iint[2]``\idotsint[3]`

$$\begin{array}{c} \Pi \\ \bigodot \\ \biguplus \\ \bigwedge \\ \iint \\ \idotsint \end{array}$$

Espaçamentos

- 1 `\!` → espaçamento negativo
- 2 `\,` → espaçamento pequeno, geralmente separa operadores
- 3 `\:` → espaçamento maior que o anterior
- 4 `\;` → espaçamento maior que o anterior
- 5 `\quad` → espaçamento grande
- 6 `\qquad` → espaçamento muito grande, geralmente separa equações

Vetores, Matrizes e Tensores - isomath

Em textos científicos, vetores, matrizes e tensores são representados por **negrito**. O pacote *isomath* introduz a forma correta padrão ISO para vetores, matrizes e tensores. Normalmente vetores são letras minúsculas e matrizes/tensores letras maiúsculas.

$\mathbf{v}$ → Vetor

$\mathbf{M}$ → Matriz

$\mathbf{T}$ → Matriz

```
\vectorsym{v} \rightarrow \text{Vetor}  
\matrixsym{M} \rightarrow \text{Matriz}  
\tensorsym{T} \rightarrow \text{Matriz}
```

Exemplo de Vetores e Matrizes

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 4 & 8 & 12 \\ 3.3 & 5 & 2+j \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \quad C = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

- 1 Criar variáveis A , B e C
- 2 Utilizar função "find" para encontrar elementos de B maiores do que 3 e depois substituí-los por 0
- 3 Unir A e B horizontalmente e A e C verticalmente
- 4 Criar as variáveis x , y e z
- 5 Somar e multiplicar elementos de x e y
- 6 Acessar primeiro elemento de x , último de y e cinco primeiros de z

$$x = (0 \quad 1 \quad \dots \quad 30) \quad y = (15 \quad 14 \quad \dots \quad -15) \quad z = \begin{pmatrix} 15 \\ 14 \\ \vdots \\ -15 \end{pmatrix}$$

Considerações

Geralmente nos deparamos com diversas barreiras ao escrever um trabalho acadêmico esta seção se destina a tentar abranger algumas das barreiras mais usuais.

- Parênteses, Colchetes e Chaves

$$\int_V \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) \right] dV = 0$$

```
$$\int_{V}\left[\frac{\partial \rho}{\partial t}+\nabla \cdot(\rho \mathbf{u})\right]dV = 0$$
```

Considerações

- Subscrito e Sobrescrito
 - Subscrito

$$dE = \delta Q_{\text{trabalho nulo}}$$

```
$$dE = \delta Q_{\text{trabalho nulo}}$$
```

- Sobrescrito

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_R \rho \left[u + \frac{1}{2} \|\mathbf{v}\|^2 + gz \right] dV + \int_{\partial R} \rho \left[h + \frac{1}{2} \|\mathbf{v}\|^2 + gz \right] (\mathbf{v}\mathbf{n}) dS = \\ = \int_{\partial R} \text{div}(\mathbf{T}\mathbf{v} + p\mathbf{v}) dV + \int_R \dot{q} dV \end{aligned}$$

```


$$\frac{d}{dt} \int_R \rho \left[ u + \frac{1}{2} \|\mathbf{v}\|^2 + gz \right] dV + \int_{\partial R} \rho \left[ h + \frac{1}{2} \|\mathbf{v}\|^2 + gz \right] (\mathbf{v}\mathbf{n}) dS =$$


```

Percorrendo entre Extensões

Variável para os diferentes tipos de editores:

TeXStudio - .tex para pdf botão direito (Go to PDF), pdf para .tex botão direito Go to Source)

WinEdt - .tex para pdf (Shift+F8), pdf para .tex (Clique duplo no texto)

⋮

Pensamento do dia

"É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer"
(Aristóteles)